UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ATS manöverpanel med 4x16 tecken, LCD display och inbyggd Hitag II läsare

ATS1116

ATS manöverpanel med 4x16 tecken, LCD display

ATS1116 är en modern ergonomisk manöverpanel med en lättlästs LCD skärm med 4 x 16 rader för visning av systemprogramming, larm och passerkontrollfunktioner. Visningsvinkeln (Kontrast) på LCD skärm kan justeras, likaså kan den inbyggda summerns ljudnivå justeras. De fyra piltangenterna hjälper till att användaren kan navigera runt i programmering eller bland funktionsvalen. Fyra fasta lysdioder finns för att på ett lätt sätt visa nätspänningsstatus, fel i systemet, låskontroll och larm. Manöverpanelen kan även visa status på områden via 16st områdesindikeringar (lysdioder).

ATS1116 kan installeras upp till 1.5 km från ATS MASTER centralapparat. Inbyggd backgrundsbelysning både på LCDskärm och knappsats. Funktionen kan programmeras. ATS 1116 har en inbyggd beröringsfri läsare (Hitag 2), med 1 öppen kollektor utgång (20mA) samt en dedikerad öppnaknappsingång för utpasseri

- Modern ergonomisk design
- Display med 4x16 tecken och bakgrundsbelysning
- Statusindikering för nätspänning, fel och larm
- 16 indikeringar för områdesstatus
- 6 funktionsknappar
- Indikering för "dörr öppen"
- Justerbar volym och kontrast
- Inbyggd beröringsfri läsare, Hitag II

Tekniska data

Matningsspänning	
Strömförbrukning	.
Normal (samtliga områden larmade)	35 mA @ 13.8 VDC
Max	165 mA @ 13.8 VDC
Öppen kollektorutgång	15 VDC Max @ 50 mA Max
Mått (B x H x D)	92 x 165 x 25,4 mm
Driftstemperatur	0 till +50°C
Luftfuktighet (ej kondenserande)	95%
Läsavstånd (cm)	6-10

Order data

ATS1156	ATS kortläsare i aluminium
ATS1115	ATS manöverpanel med 2x16 tecken, LCD display och inbyggd kortläsare
ATS1110	ATS manöverpanel med 2x16 tecken och LCD display
ATS1190	Smart Hitag II kortläsare
ATS1192	Robust Smart Hitag II kortläsare
ATS1111	ATS manöverpanel med 4x16 tecken och LCD display
ATS1116	ATS manöverpanel med 4x16 tecken, LCD display och inbyggd kortläsare