

FP1216N10

Guida Introduzione Prodotto



Informazioni Prodotto

Descrizione Prodotto: Centrale antincendio analogica indirizzata

Codice Prodotto: FP1216N10

Introduzione Prodotto: La nuova Centrale analogica indirizzata FP1216N10 è l'evoluzione del precedente modello FP1216EN10. L'armadio della nuova unità è dotato di uno sportello incernierato a sinistra del contenitore ed è presente una serratura con chiave. L'installazione della Centrale potrà essere effettuata a parete oppure l'installatore potrà incassare l'armadio a muro; infatti è ordinabile a parte una speciale cornice atta a rendere l'armadio metallico adatto a questo tipo di installazione. La FP1216N viene commercializzata per gestire 2 loop in classe A da 128 punti indirizzati caduno ma tramite l'aggiunta di una scheda loop opzionale la Centrale può raddoppiare il numero dei loop arrivando a 4 loop in classe A.

Disponibilità Prodotto: Il prodotto è disponibile per l'ordine

Documenti Aggiuntivi: Manuale utente, manuale di programmazione, schemi di collegamento ed interconnessione.

Descrizione Funzioni

FP1216N10

La nuova FP1216N risulta essere una Centrale adatta a gestire ambienti di medie e grandi dimensioni. Infatti l'unità può funzionare su rete Arcnet comunicando con ripetitori globali, ripetitori locali ed altre Centrali antincendio (con interscambio di input ed output). Per sistemi di rivelazione centralizzati è disponibile un apposito software di mappe grafiche gestibile in diverse modalità da una o più FP1216N10. La Centrale può utilizzare anche una rete di tipo Lon tramite la quale gestire una completa serie di moduli Lon atti all'acquisizione di allarmi o al comando.

Le numerose funzionalità di Centrale includono la compensazione automatica di ogni sensore, logica booleana per l'attivazione delle uscite, comandi di manutenzione da utilizzare in locale o da remoto tramite un apposito software. La FP1216N10 è programmabile da

tastiera o da pc tramite un apposito software di configurazione.

Il pannello frontale della Centrale è dotato di un display retroilluminato che fornisce molte informazioni di carattere tecnico e per l'utente finale; inoltre, per facilitare l'utente finale nella comprensione immediata dello stato delle zone software, sono presenti sulla parte bassa della Centrale 32 led che forniscono le segnalazioni di allarme, guasto, esclusione delle prime 16 zone software utilizzate.

CODICI PRODOTTO

PRODOTTO	DESCRIZIONE
FP1216N10	Centrale antincendio analogica indirizzata

Per i chiarimenti necessari potete contattare il Vostro referente commerciale.

ATTENZIONE! - I codici sopra riportati sono da considerarsi a titolo di riferimento. Per la reale disponibilità del prodotto e per gli ordini fate riferimento al listino prezzi che sarà inviato a breve.

Sul listino prezzi non troverete necessariamente tutti i codici inseriti in questo documento, poiché potrebbe essere stato deciso di trattare alcuni dei prodotti solo per richieste e/o quantità particolari. Nel caso e per i chiarimenti necessari, potete prendere contatto con il vostro referente commerciale.